

gral

# BO 410

Glass Shower System  
Ganzglasduschsystem



## Ganzglasduschsystem BO 410

Das vielseitige Duschsystem BO 410 besticht durch sein Design und zeigt, dass Funktionalität auch schön sein kann. Überlappende Glas-Glas-Verbindungen bieten Spritzschutz ohne zusätzliche Dichtung. Fluchtende Glas-Glas-Beschläge bedienen sich einer durchgehenden Dichtung. In beiden Fällen

sorgt die konvexe Bandoberfläche für die gewünschte Wiedererkennung. Mit diesem Programm verbindet man höchste Ansprüche, denn auch Fünfeck- oder Viertelkreisduschen mit gebogenen Gläsern gehören zum Standardlieferumfang.

## Glass Shower System BO 410

The versatile BO 410 shower system has an attractive design and demonstrates that functionality and beauty can be combined. Overlapping glass-to-glass connections prevent spray water escape without additional sealing; flush glass-to-glass fittings combine with a continuous seal. In both cases, a convex

hinge surface provides the desired aesthetic effect. This system caters for the most sophisticated design requirements: pentagonal and quarter circle showers with curved panels form part of the standard scope of supply.



BO 410 TYPE 130



### Beschlag


Die konvex verlaufende Bandoberfläche lässt spannende Lichtreflexe entstehen.

### Fitting


The convex hinge surface generates attractive light reflections.




Type 100



Type 120



Type 130




Type 131




Type 200



Type 200 Ü




Type 220




Type 220 Ü


Ü = Überlappende Glas-Glas-Verbindung  
Overlapping glass-to-glass fittings




Type 230




Type 230 Ü




Type 231




Type 231 Ü




Type 250



Type 255



Type 260 Ü



Type 265

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
<b>Glasdicke (mm)</b>	Fixteile - Fixed panels	8	6, 10
<b>Glass thickness (mm)</b>	Plane Türgläser - Flat door panels	8	6, 10
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
<b>Max. Türgewicht (kg)</b>		40	
<b>Max. door weight (kg)</b>			
<b>Höhe gebogene Gläser (mm) <sup>(2)</sup></b>	Type 260/260Ü - RW 500 <sup>(3)</sup>	1900	
<b>Height of curved panels (mm) <sup>(2)</sup></b>	Type 260/260Ü - RW 550 <sup>(3)</sup>	1900	
	Type 265 - RW 500 <sup>(3)</sup>	1900	
	Type 265 - RW 550 <sup>(3)</sup>	1900	
<b>Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm)</b>	Band - Hinge G/W	+2 / -2	
<b>Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)</b>	Überl. Band - Overlapping hinge G/G 180°	+2 / -2	
	Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180°	+2 / -2	
	Band - Hinge G/G 135°	+2 / -2	
	Winkel - Bracket G/W	+2 / -2	
	Winkel - Bracket G/G	+2 / -2	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b>	Einseitig öffnende Beschläge mit Glasklemmtechnik	Serie(s) BO 410	
<b>Fitting type</b>	Single-action hinges with glass clamping element		
<b>Materialien</b>	Beschläge - Fittings	MS	
<b>Materials</b>	Profile - Profiles	LM	
<b>Verfügbare Türsysteme</b>	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall	■	
<b>Available door types</b>	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■	
<b>Verfügbare Anwendungen</b>	Nischendusche - Niche shower	■	
<b>Available configurations</b>	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
	U-Kabine - U-shaped shower	■	
<b>Verfügbare Oberflächen</b>	Beschichtet - Powder-coated RAL9016	■	
<b>Available finishes</b>	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX	■	
	Chrom glänzend - Chrome brilliant	■	
	Weitere Oberflächen - Special finishes	■	
<b>Bemerkungen</b>	Glas-Glas-Beschläge in überlappenden und fluchtenden Ausführung verfügbar.		
<b>Remarks</b>	Glass-to-glass fittings available in overlapping and flush version.		

(1) "+\*" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

GRAL Dusch- und Bad-  
Systeme GmbH + Co. KG  
Leibnizstraße 4  
D-32108 Bad Salzufflen  
Tel. +49 5222 9485-0  
Fax +49 5222 282532  
www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der  
DORMA Gruppe  
A DORMA Group Company